



DATENBLATT ECOSMART



PB 10

UC 10

Technische Daten

	PB 10	UC 4	UC 10
Bauart:	Heißwasserboiler	modulares Unterbau-Heißwasserboiler	modulares Unterbau-Heißwasserboiler
Netzspannung:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	2800 W	2400 W	2800 W
Absicherung:	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A
Sofortleistung Heißwasser:	10 Liter	4 Liter	10 Liter
Stundenleistung Heißwasser:	28 Liter (ca. 150 Tassen)	24 Liter (ca. 130 Tassen)	28 Liter (ca. 150 Tassen)
Auslaufhöhe:	130 mm	130 mm	130 mm
Gewicht:	14,5 kg	11 kg	12,5 kg
Abmessungen [B x H x T] in mm:	210 x 590 x 464	135 x 585 x 394	226 x 585 x 394


Ausstattung

- energieeffizienter Betrieb
- einfache Handhabung und Entkalkung
- elektronische Steuerung
- zwei programmierbare Heißwassermengen
- Heißwasserausgabe auf Knopfdruck
- programmierbare Impulsausgabe
- exakte Temperatureinstellung mit Temperaturanzeige
- LC-Display
- Filterwechselanzeige
- mit Festwasseranschluss

Bauseitige Voraussetzungen

- Elektroanschluss: Schutzkontakt-Steckdose
- Wasserfiltersystem: ab 5 °dKH empfehlenswert
- Wasseranschluss: 3/4 "

CE-Konformität

 Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.

Zapfarmaturen für UC 4 und UC 10



Einzelausgabe-Hahn
mit zwei Bedienknöpfen
am Auslass



Einzelausgabe-Hahn